

Referencia: HWT-B120-MS



## CÁMARA HIKVISION BULLET 4 EN 1 (CVI, TVI, AHD Y ANALÓGICO) DE 2 MEGAPÍXELES Y ÓPTICA FIJA

- Sensor: cmos ®
- Distancia focal: 2.8 mm
- Distancia visión nocturna: 30 m
- Uso: interior / exterior

### ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

**Tecnología:** 4 EN 1 (CVI, TVI, AHD y analógico)

**Tipo de cámara:** Bullet

**Serie:** HiWatch

### IMAGEN

**Sensor:** CMOS ®

**Resolución sensor:** 1920 x 1080

**Tamaño Sensor:** 1/2.9"

**Velocidad electrónica obturador:** 1/25s ~ 1/50,000s

**Iluminación mínima:** 0.01Lux

### VIDEO (CAMARAS)

**Resolución vídeo:** 2 Megapíxeles

**Imágenes por segundo:** 25fps

**Salida de vídeo:** 1 x BNC conmutable HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS

**Modo día / noche:** Automático

**BLC:** Sí

**AGC:** Sí

**AWB:** Sí

**WDR:** DWDR

**Espejo:** On / Off

### DISTANCIA DORI

**Detectar:** 44 m

**Observar:** 17 m

**Reconocer:** 9 m

**Identificar:** 4 m

### LENTE

**Tipo lente:** Fija

### VISION NOCTURNA

**Distancia visión nocturna:** 30 m

**Smart IR:** Sí

**EXIR:** Sí

### EJES

**Movimiento:** 3-Axis

### AUDIO (CAMARAS)

**Micrófono incorporado:** Sí

### MATERIAL Y DIMENSIONES

**Material:** Metal

**Dimensiones:** 158.6 x 61 x 58 mm

**Peso neto:** 295 g

**Peso con embalaje:** 370 g

### AMBIENTE

**Temperatura de funcionamiento:** -40 °C ~ 60 °C

**Grado de protección:** IP66

**Uso:** Interior / Exterior

**Humedad máxima:** 90%

### ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

**Modo alimentación:** DC

**Voltaje:** 12V

**Distancia focal:** 2.8 mm  
**Ángulo de visión:** 103°

**Consumo (w):** 3W  
**Amperaje:** 250mA