



Referencia: A-SWITCH-2624POE-250

SWITCH A-CCTV 26 PUERTOS CON 24 PUERTOS POE



- Velocidad puertos PoE: 10 / 100
- Velocidad puerto/s Uplink: 10 / 100 / 1000

CARACTERÍSTICAS (SWITCH)

Tasa de datos soportada: 14.8 Gbps
Distancia máxima transmisión: 250 m
Memoria Buffer: 4 Mb

PUERTOS ETHERNET

10 / 100 Base-TX: 24
Puertos POE: 24
Velocidad Puertos POE: 10 / 100
Puertos Uplink : 2
Velocidad puertos Uplink: 10 / 100 / 1000
Número de puertos totales: 26

ESTANDAR DE RED

IEEE802,3af: Sí
IEEE802,3at: Sí

SISTEMA (SWITCH)

Tabla de direcciones MAC: 16K

MATERIAL Y DIMENSIONES

Material: Metal
Dimensiones: 330 x 204 x 44 mm
Peso neto: 2300 g
Peso con embalaje: 3000 g
Instalación: Escritorio / Rack (1)

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento: -20 °C ~ 55 °C
Grado de protección: IP30
Uso: Interior
Humedad máxima: 90%
Protección contra rayos: 4KV

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación: AC
Voltaje: 100V ~ 240V
Amperaje: 4100mA
Consumo Standby: 20W
Consumo Encendido: 250W
Consumo maximo por puerto (PoE): 30W
Consumo maximo switch (Puertos PoE): 250W