

CQ1

VicoHome



Características

- VicoHome
- Cámara WiFi PT de exterior
- 1/2.8" Starlight MagicPix CMOS Sensor
- 3Mpx (2304 x 1296)
- Movimiento vertical y horizontal controlable remotamente
- Lente 3.2 mm
- IR Alcance 10m
- Visión nocturna con Inteligencia artificial
- LED luz blanca ante detección
- Compresión H.264/H.265
- Impermeable IP65
- Micrófono y Altavoz
- Sirena o audio pregrabado ante detección
- Grabación en tarjeta SD
- Detector PIR real
- Batería litio 9000 mAh
- Incluye panel solar 5 W
- Detección inteligente de personas, vehículos, mascotas, área de interés y paquetes en nube (bajo suscripción)
- App Smartphone (VicoHome)

Especificaciones

Marca	VicoHome
Modelo	CQ1
Sensor de imagen	1/2.8" Starlight MagicPix CMOS
Resolución máxima	3Mpx (2304 x 1296)
Compresión	H.264/H.265
Lente	3.2mm (F2.2)
Movimiento remoto	Movimiento motorizado remoto Rango horizontal: 355° / Rango vertical: 90°
Iluminación mínima	0.01 Lux
Iluminación infrarroja	LED IR (10m) Mejora nocturna por inteligencia artificial MagicPix
Iluminación luz blanca	LED blanco inteligente: Disuasión(flash) / Cortesía(fijo) por detección Visión nocturna en color FullColor Mejora nocturna por inteligencia artificial MagicPix
Interfaz de red	Wi-Fi 2.4 GHz
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 128 GB (no incluida)
Audio	Audio bidireccional, Micrófono y Altavoz incorporados Sirena y mensaje de audio grabado para disuasión
Servicio Cloud	Servicio gratuito: notificaciones para detección de movimiento con grabación en nube (sobrescribe al llegar a 3 días o 0.5GB). Servicio bajo suscripción: incluye detección inteligente de personas, mascotas y área de interés. Diferentes planes según duración y almacenamiento (1 mes de prueba gratuito tras suscribirse).
Acceso remoto	App Smartphone VicoHome
Sensor PIR	Sensor PIR real, la detección activa el vídeo de la cámara
Batería	Recargable y no extraíble Li-ion de DC5V / 9000 mAh Duración estimada 8 meses (10 segundos de vídeo por día sin movimiento remoto) Funcionamiento sin necesidad de recarga con el panel solar 5 W incluido
Alimentación	Cargador Micro USB DC5V/1.5A (no incluido)
Uso	Interior y exterior / Impermeable IP65
Temp. funcionamiento	-10° C ~ +45° C
Dimensiones	120mm*101mm*158mm (sin soporte)